



Conectores Flex-Air

El conector Flex-Air está diseñado para rotar 360° en un ángulo de 75°. El conector Flex-Air ayuda a aliviar el síndrome de túnel carpiano y otros daños relacionados a esfuerzos en el lugar de trabajo.



CARACTERÍSTICAS

- Su único diseño permite una libre rotación de 360° en un ángulo de doblado de 75° en cualquier dirección.
- Diferentes estilos y tamaños disponibles
- 145 psig (10 bar) de presión (todos los modelos)

BENEFICIOS

- Permite flexibilidad en la posición de la herramienta permitiendo aliviar el síndrome de túnel carpiano y retorno de fatiga, resultando en menor pérdida de tiempo por lesiones
- Minimiza daños en la pintura
- Previene el doblado de la manguera suministradora de aire

APLICACIONES

- En las líneas de aire de ensamble de la industria automotriz, de electrónicos y otras industrias.
- En uniones mecánicas para robótica
- Aislamiento a la vibración
- En la construcción comercial y residencia

MATERIALES ESTÁNDAR

- Fabricación con poliuretano/acero integrado
- Esferas de acero
- Sellos Buna-N (Nitrilo)
- Sellador de rosca estándar sobre la rosca NPT macho.

Conectores Flex-Air



Accesorios

Hembra a Macho



N°de parte	FA25F-25M
Dia. interior	0.2" (5 mm)
Conectores	1/4" NPT hembra 1/4" NPT macho



N°de parte	FA25F-37M
Dia. interior	0.3" (7.5 mm)
Conectores	1/4" NPT hembra 3/8" NPT macho



N°de parte	FA37F-37M
Dia. interior	0.3" (7.5 mm)
Conectores	3/8" NPT hembra 3/8" NPT macho

Macho a Macho



N°de parte	FA25M-25M
Dia. interior	0.2" (5 mm)
Conectores	1/4" NPT macho 1/4" NPT macho



N°de parte	FA37M-37M
Dia. interior	0.3" (7.5 mm)
Conectores	3/8" NPT macho 3/8" NPT macho

ARO a Macho



N°de parte	FA25AR-25M
Dia. interior	0.2" (5 mm)
Conectores	Intercambio ARO 210 1/4" NPT macho

Perfil industrial a Macho



N°de parte	FA25P-25M
Dia. interior	0.2" (5 mm)
Conectores	1/4" Intercambio industrial 1/4" NPT macho



N°de parte	FA37P-25M
Dia. interior	0.3" (7.5 mm)
Conectores	3/8" Intercambio industrial 1/4" NPT macho

Conector RL a Macho



N°de parte	FA3RL-37M
Dia. interior	0.3" (7.5 mm)
Conectores	3/8" Conector RL 3/8" NPT macho

Conector de manguera a Macho



N°de parte	FA37H-37M
Dia. interior	0.3" (7.5 mm)
Conectores	3/8" Barb 3/8" NPT macho

Conector Lincoln a Macho



N°de parte	FA25LI-25M
Dia. interior	0.2" (5 mm)
Conectores	Intercambio Lincoln 1/4" NPT macho

Tuthill Latin America

255 Alhambra Circle, Suite 320
Coral Gables, Florida USA 33134
Tel 305-740-3381 Fax 305-740-9328

1000 West Bagley Road, P.O. Box 805
Berea, Ohio USA 44017-0805
Tel 440 826-1115 Fax 440 826-0115

www.tuthill.com



TUTHILL
Coupling Group

Hansen Couplings
Coupleurs Gromelle

ISO 9001:2000



© 2008 Tuthill Corporation